

Số: /SGTVT- QLGT

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2024

V/v chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi: Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Sở GTVT Thanh Hóa nhận được đơn đề nghị số 678/BQLDA-KTTĐ ngày 04/4/2024 của Ban QLDA Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Ban QLDA) về việc chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông thủy trong quá trình thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban QLDA, các hồ sơ tài liệu liên quan gửi kèm theo, Sở GTVT Thanh Hóa có ý kiến như sau:

Chấp thuận phương án đảm bảo giao thông đường thủy nội địa trong quá trình thi công thi công cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy cụ thể như sau:

1. Trạm điều tiết không chế đảm bảo giao thông đường thủy nội địa:

1.1 Tổ chức 02 Trạm điều tiết không chế đảm bảo ATGT đường thủy tại 2 đầu công trình để phục vụ trong quá trình thi công phạm vi luồng đường thủy giữa trụ T2-T3: Trạm điều tiết ATGT thượng lưu và trạm điều tiết ATGT hạ lưu thực hiện điều tiết 1,0ca/ngày kết hợp báo hiệu đường thủy nội địa.

- Trạm thượng lưu: đặt tại phía bờ phải thuộc địa phận xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cách cầu về phía thượng lưu không quá 500m;

- Trạm hạ lưu: đặt tại phía bờ phải thuộc địa phận xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cách cầu về phía hạ lưu không quá 500m.

1.2. Phương tiện, thiết bị, nhân lực trạm điều tiết.

a) Phương tiện: bố trí 01 tàu 33CV/trạm thượng lưu, thường trực 1,0 ca/ngày, nổ máy hoạt động 1,0 giờ/ngày, 01 xuồng (hoặc ca nô) cao tốc 25CV/trạm hạ lưu, thường trực 1,0 ca/ngày, nổ máy hoạt động 1,0 giờ/ngày. Định biên thuyền viên trên phương tiện được bố trí theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Tàu công tác 33CV có nhiệm vụ điều tiết không chế, hướng dẫn giao thông tại trạm thượng lưu và trạm hạ lưu.

- Xuồng cao tốc 25CV có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, đường thủy, xử lý các tình huống đột xuất xảy ra cho các phương tiện qua khu vực điều tiết, hướng dẫn giao thông tại trạm Thượng lưu và trạm hạ lưu.

b) Các dụng cụ, thiết bị trang bị cho 01 trạm điều tiết, bao gồm: 01 bảng hiệu (ghi tên trạm, tên công trình, đơn vị thực hiện, điện thoại liên lạc...), 01 bộ

loa nén, 01 cờ hiệu, 01 tủ thuốc cứu sinh, 01 bộ đàm (điện thoại), 02 đèn pin, 01 thước đo mực nước, 01 ống nhòm và dụng cụ cứu sinh theo quy định.

c) Nhân lực điều tiết: Chỉ huy điều tiết (bậc thợ 4/7 trở lên): 01 người/ca; nhân viên trực điều tiết ĐBGT (bậc thợ 3/7 trở lên): 02 người/ca/trạm; kíp thuyền viên: bố trí đủ định biên theo quy định của Bộ GTVT.

2. Về báo hiệu:

- Báo hiệu trên bờ: bố trí tại thượng lưu và hạ lưu khu vực thi công 08 cột (D140; H6,5m) và 14 biển báo hiệu 1,5m x 1,5m; trong đó gồm 02 báo hiệu chú ý nguy hiểm (C3.1); 02 báo hiệu cấm vượt (C1.8); 02 báo hiệu cấm quay trở (C1.7); 02 báo hiệu chiều rộng bị hạn chế (C2.3); 02 báo hiệu chiều cao hạn chế (C2.1); 02 báo hiệu chiều rộng lai đất bị hạn chế (C2.5); 02 biển báo cấm đậu đỗ C1.4+C5.4.

- Báo hiệu dưới nước: Bố trí 04 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải, bờ trái luồng chạy tàu đường kính phao D1,2m (có đèn); trong đó: 02 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải luồng chạy tàu (A1.1), 02 phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái luồng chạy tàu (A1.2), lắp đặt phía thượng, hạ lưu mỗi phía 02 quả.

3. Yêu cầu Ban QLDA trong quá trình thi công chỉ đạo đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm túc phương án thi công theo hồ sơ được duyệt và phương án đảm bảo giao thông đường thủy nội địa đã được chấp thuận; sau khi kết thúc thi công công trình phải rà soát, thanh thải các chướng ngại vật phát sinh trong quá trình thi công trong phạm vi vùng nước khu vực thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

4. Công ty CP Quản lý ĐTNĐ và XDGT Thanh Hóa, Ban Quản lý bảo trì CTGT và ĐHHĐ vận tải HKCC, Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra và giám sát việc chấp hành công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông đường thủy theo quy định tại Thông tư số 42/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác điều tiết không chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban QLBT CTGT và ĐHHĐ VTHKCC (t/h);
- Thanh tra Sở (t/hiện);
- Công ty CP QLĐT NĐ Thanh Hóa (t/hiện);
- Lưu: VT, QLGT_(Tn).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Văn Tuấn